G 25.1

Miscele G : la soluzione Air Liquide per i gas di prova degli apparecchi a gas

Applicazioni

Gas di Prova delle apparecchiature a gas definito dalla norma UNI EN 437/2005

Informazioni per il trasporto

Gas compresso

Designazione ufficiale	Gas Compresso Infiammabile , N.A.S
N° ONU	1954
ADR/RID	Classe 2 Codice di classificazione 1 F

Scheda Dati di Sicurezza

Gas compresso : N° AL 6.4.11

Proprietà Fisiche @ 15°C 1013 mbar*

Densità relativa all'aria 0,691
P.C.I ..... 29,30 MJ/m^3
P.C.S ..... 32,51 MJ/m^3
Indice di Wobbe inferiore ..... 35,25 MJ/m^3
Indice di Wobbe superiore ..... 39,11 MJ/m^3
***Valori calcolati secondo Norma ISO 6976/95**

Proprietà

Identificazione dei pericoli:
Preparato classificato pericoloso
Gas Compresso
Altamente infiammabile.
Campo di infiammabilità: non stabilito
Esposizione personale:
Valori limite d'esposizione TLV-TWA

- Diossido di Carbonio 5000 ppm (Valore comunitario)
- Metano non stabilito

Non fumare mentre si manipola il prodotto
Assicurare un'adeguata ventilazione

Equipaggiamento bombole

Raccordo valvola:
UNI 4405: ∅ 20 mm – passo 1,814 – sinistrorso maschio
Colore ogiva : Rosso (RAL 3000)

Specifiche prodotto

Miscela fornita corredata di certificato d'analisi secondo norma ISO 6141

Composizione*			ΔC/C	Modalità di fornitura	Tipo imballaggio	Pressione (bar)	Contenuto (m^3)	Codice prodotto
CO_2 N35 CH_4 N20	14 % Resto	±0,7 %	< 2%	Bombola	L50	133	8	P2015L50R0A001
Pressione minima di utilizzo				5 bar				
Temperatura limite di stoccaggio				0 ÷ +50 °C				
Temperatura limite di utilizzo				5 ÷ 40 °C				
Stabilità				24 Mesi				

* Concentrazioni espresse in % volume @ 15 °C 1013 mbar

Italia-it-G25.1v0 // Credito foto : Air Liquide