G 27

Miscele G : la soluzione Air Liquide per i gas di prova degli apparecchi a gas

- **Applicazioni**

Gas di Prova delle apparecchiature a gas definito dalla norma UNI EN 437/2005

- **Informazioni per il trasporto**

Gas compresso

Designazione ufficiale	Gas Compresso Infiammabile , N.A.S
N° ONU	1954
ADR/RID	Classe 2 Codice di classificazione 1 F

- **Scheda Dati di Sicurezza**

Gas compresso : N° AL 6.4.4

- **Proprietà Fisiche @ 15°C 1013 mbar***

Densità relativa all'aria 0,629
P.C.I ..... 29,42 MJ/m^3
P.C.S ..... 32,58 MJ/m^3
Indice di Wobbe inferiore ..... 37,10 MJ/m^3
Indice di Wobbe superiore ..... 41,07 MJ/m^3
***Valori calcolati secondo Norma ISO 6976/95**

- **Proprietà**

Identificazione dei pericoli:
Preparato classificato pericoloso
Gas Compresso
Altamente infiammabile.
Campo di infiammabilità: non stabilito
Esposizione personale:
Valori limite d'esposizione TLV-TWA

- Azoto non stabilito
- Metano non stabilito

Non fumare mentre si manipola il prodotto
Assicurare un'adeguata ventilazione

- **Equipaggiamento bombole**

Raccordo valvola:
UNI 4405: ∅ 20 mm – passo 1,814 – sinistrorso maschio
Colore ogiva : Rosso (RAL 3000)

- **Specifiche prodotto**

Miscela fornita corredata di certificato d'analisi secondo norma ISO 6141

Composizione*			ΔC/C	Modalità di fornitura	Tipo imballaggio	Pressione (bar)	Contenuto (m^3)	Codice prodotto
N_2 ALPHAGAZ 1	18 %	±0,9 %	< 2%	Bombola	L50	135	8	P2018L50R1A001
CH_4 N20	Resto							
Pressione minima di utilizzo				5 bar				
Temperatura limite di stoccaggio				-10 ÷ +50 °C				
Temperatura limite di utilizzo				5 ÷ 30 °C				
Stabilità				24 Mesi				

* Concentrazioni espresse in % volume @ 15 °C 1013 mbar

Italia-it-G27v0 // Credito foto : Air Liquide