G 32

Gas G : la soluzione Air Liquide per i gas di prova degli apparecchi a gas

Applicazioni

Gas di Prova delle apparecchiature a gas definito dalla norma UNI EN 437/2005

Informazioni per il trasporto

Gas Liquefatto

Designazione ufficiale	Propilene
N° ONU	1077
ADR/RID	Classe 2
	Codice di classificazione 2 F

Scheda Dati di Sicurezza

Gas compresso : N° AL 105

Proprietà Fisiche @ 15°C 1013 mbar*

Densità relativa all'aria 1,476
P.C.I ..... 82,78 MJ/m^3
P.C.S ..... 88,52 MJ/m^3
Indice di Wobbe inferiore ..... 68,14 MJ/m^3
Indice di Wobbe superiore ..... 72,86 MJ/m^3
***Valori calcolati secondo Norma ISO 6976/95**

Proprietà

Identificazione dei pericoli:
Preparato classificato pericoloso, Liquefatto,
Altamente infiammabile.
Campo di infiammabilità: 2 % – 11%
Esposizione personale:
Valori limite d'esposizione TLV-TWA non stabilito.
Non fumare mentre si manipola il prodotto
Assicurare un'adeguata ventilazione

Equipaggiamento bombole

Raccordo valvola:
UNI 11144 n° 1P: ∅ 20 mm – passo 1,814 – sinistrorso maschio
Colore ogiva : Rosso (RAL 3000)

Specifiche prodotto

Gas fornito corredato di certificato d'analisi del lotto.

Titolo*	Modalità di fornitura	Tipo imballaggio	Pressione# (bar)	Contenuto (Kg)	Codice prodotto
Propilene >99,4 %	Bidone	L40	8	12	P0530L40R0A001
Pressione minima di utilizzo	n.a.				
Temperatura limite di stoccaggio	0 ÷ 50 °C				
Temperatura limite di utilizzo	0 ÷ 30 °C				
Stabilità	36 Mesi				

Concentrazione espressa in % volume @ 15 °C 1013 mbar
Tensione di vapore @ 15 °C 1013 mbar

Italia-it-G31v0 // Credito foto : Air Liquide